

PISO VINISOL LVT (Luxury Vinyl Tile) SISTEMA CLICK



Piso en listón de vinilo en pvc, impermeable, resistente al agua, acústico y de fácil instalación. Producto con garantía de 20 años para tráfico comercial y 30 años tráfico residencial.

Producto	PISO VINISOL LVT Click – LAMINCLICK
<p>Características Generales: Producto atérmico y acústico resistente al agua de fácil limpieza y mantenimiento. Se debe contemplar el uso de fieltros en las bases de las sillas, mesas o muebles que puedan ocasionar ralladuras en el piso, de igual forma el uso de sillas con rodachinas en poliuretano ayudan a proteger el piso. Se recomienda el uso de tapetes atrapa mugres en las entradas de las áreas donde se instale el piso. Nominal 9" x 48" – Actual 228.6 X 1219.2 X 4.0 MM – 0.3 mm Wear Layer, 10 piezas por caja = 2.79 m², 2901.60 m² por contenedor PVC Virgen y 100 % reciclable después de ser usado. Garantía: 20 - años Light Comercial & 30 - años Residencial Producto VINISOL de excelente presentación texturizado en formato de listón LVT Click.</p>	
Especificaciones técnicas	Listón de vinilo en PVC, con fibra de vidrio en su interior para estabilidad dimensional, protector UV en 100% material virgen tipo de abrasión 33/42 garantía de 20 años en tráfico comercial y 30 años en tráfico residencial.
Apariencia	Sólido en pvc
Color	Variedad de Colores
Diseños	Con estrías longitudinales antideslizantes
Dimensiones	Liston 228,6 mms ancho x 1219,2 mms de largo, capa 0,3 mm
Espesor	4,0 mm
Inflamabilidad	Auto extingible
Empaque	Caja de 2.79 mts ²
Peso	10 piezas x caja
Acabado	Liso en PVC con estrías en el paso para un mayor agarre en el paso
Usos	Áreas residenciales, institucionales, hoteles, colegios, universidades, bibliotecas, escaleras, museos, clínicas y hospitales, gimnasios, oficinas, áreas comerciales, restaurantes, locales, supermercados, museos, etc.
Ventajas	Antideslizante Fácil limpieza Durabilidad y resistencia a la abrasión T= 33/42 Térmico Acústico Lavable Ignifugo Antibacteriales Bajo peso Fácil reparación
Instalación	La instalación la debe realizar un técnico especializado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Clasificación ASTM 1700-04/ISO 10874

Class III, type B solid vinyl floor tile

Dimensional Stability	EN434/ASTM F 2199	≤ 0.1%
Static Load	ASTM F-970	0.02 mm
Resistance to Impact	ASTM 1265	No cracks
Residual Indentation	ASTM F 1914/EN433	≤ 0.05mm or <5%
Flexibility	ASTM F 137/EN 435	Pass
Abrasión Resistanse	ASTM 3389/EN660-2	Group T – Pass – Wear Index: 0.128
Resistance to Heat	ASTM F 1514	E=0.19
Light Fastness	EN ISO 105-B02/ASTM F 1515	≥ 6 / <8
Flammability	ASTM D 2859-06/CPSC FF 170	Passed
Smoke Density	ASTM E 662-06	Pass
Slip Resistance	EN 13893/DIN 51130	Class DS – R9
	ASTM C 1028	Dry: 08 – Wet: 0.7
Chemical resistance	ASTM F925	Pass
Castor Chair	EN 425	Pass
Underfloor	heating	Suitable
VOC Emission	Floorscore	Certified
	DIBT	Certified

Todos los derechos reservados @Vinisol S.A - Ficha elaborada por _____ Fecha _____