

Tabletas y losetas de madera plástica compuesta que combinan calidad y sostenibilidad con estética y funcionalidad, una solución a un costo razonable en comparación con el mantenimiento y reparación de la madera. Posee propiedades asépticas y de resistencia a la intemperie, ideal para exteriores uso en hoteles, instituciones comerciales.

<b>Producto</b>	<b>VINIL DECK – H / WPC</b>
<p><b>Características Generales:</b>  <i>Madera compuesta, resistente a la intemperie, sostenible y amigable con el medio ambiente, fácil de instalar, no requiere pinturas ni pegantes, bajo mantenimiento, apariencia natural, larga duración, diseño novedoso, no se astilla, antitermitas.</i></p> <p><b>Aplicaciones de Producto:</b> <i>Balcones, Fachadas, barandas, Muebles exteriores, Senderos, Patios, Duchas, Muelles, Terrazas, Jacuzzis, Áreas sociales, Cerramientos, Cubiertas flotantes.</i></p>	
<b>Especificaciones técnicas</b>	
Apariencia	Sólido Listón Homogéneo acanalado y textura madera
Color	Verde, Negro, Gris, Beige, Nogal y Caoba.
Diseños	Permite la dilatación entre listones para circulación de agua y sólidos.
Dimensiones	Ancho 0,16m X Largo según despiece.
Espesor	2,5 cm
Inflamabilidad	Auto extingible.
Pendiente requerida	2%
Peso	16,00 Klg/m <sup>2</sup>
<b>Acabado</b>	Acanalado, Tabla de doble cara.
<b>Usos</b>	<p>El piso VINILDECK es un producto para uso en exteriores, muy utilizado en terrazas, senderos, balcones.</p> <p>De fácil instalación y mantenimiento es un producto versátil que destaca su acabado y apariencia mejorando los espacios y aprovechando su uso en diferentes escenarios.</p>
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Térmico * Resistente a la intemperie</li> <li>• Acústico * Resistente al Impacto</li> <li>• Lavable * Amigable con el medio ambiente</li> <li>• Ignifugo * No se requieren pinturas ni pegantes</li> <li>• Anti bacteriales * Anti termitas</li> <li>• Bajo peso * No se astilla</li> <li>• Fácil reparación * Bajo Mantenimiento</li> </ul>
<b>Instalación</b> <i>Debe ser realizada por un técnico especializado.</i>	<p>El Deck está diseñado para ser instalados con un mínimo de pendiente del 2%, se puede lavar a presión máxima de 1500 psi. Están diseñadas para simular madera por lo tanto pueden presentar diferencia en color y vetado.</p> <p>Espacios entre viguetas de acuerdo a la temperatura: 0º espacio 5 mm / 23º espacio 3 mm / 24º espacio 1 mm.</p>