

LÍNEA ACCZENT EXCELLENCE 70



LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO

Siempre proteja el piso con papel grueso o papel madera durante el período de construcción.

Después de la instalación, siempre limpie el piso nuevo: con aspiradora, barrido o trapeado húmedo en la zona de la cual debe quitar el polvo de construcción y la suciedad suelta. Un combinado la fregadora/secadora con cepillos cilíndricos limpia grandes superficies con mucha eficacia. Use detergente con un pH bajo (3-5).

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE TOP CLEAN XP

El tratamiento para superficies de TopClean es de PUR refuerzo que ofrece buenas propiedades de limpieza y mantenimiento, a un bajo costo inicial.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

La limpieza de las salas en la actualidad apunta a reducir los procedimientos de limpieza húmedos y reemplazarlos con técnicas más secas. Por ejemplo, el uso de trapeadores impregnados previamente y el uso amplio de máquinas adecuadas. De ese modo, el trabajo es más efectivo y sencillo para el personal de limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua

ORIENTACIONES GENERALES

- Limpie el revestimiento para pisos regularmente, ya que es más higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional.
- Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie cualquier mancha de grasa o derrame de aceite de inmediato, ya que pueden dañar la superficie.
- Los solventes dañan los pisos elásticos.
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el revestimiento. Todas las patas de las mesas y las sillas deben tener protectores para pisos de buena calidad. No se recomienda el uso de almohadillas de fieltro en interiores comerciales. Es preferible el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente

CUIDADO PREVENTIVO



Estera de entrada: Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial que hay que limpiar proviene de afuera. Y el 90% de esa suciedad puede evitarse usando una estera de entrada efectiva y con la dimensión correcta. Cuanto menor sea la suciedad que entra, menos será el mantenimiento requerido.

LIMPIEZA DIARIA Y PERIÓDICA



Limpieza con trapeador seco: Quite el polvo y la suciedad con trapeadores de hilo o microfibra, o trapeadores descartables, secos o impregnados. También puede utilizar una escoba adecuada con cerdas suaves.



Limpieza con trapeador húmedo: Se puede utilizar un trapeador humedecido con agua o solución de detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el piso. El piso debe encontrarse prácticamente seco después de 15-20 segundos.



Eliminación de manchas: Trate las manchas inmediatamente. Limpieza a mano en un punto específico con una almohadilla de nailon blanca/roja y detergente neutro (no debe usar solventes). Trabaje desde el exterior de la mancha hacia su centro. Enjuague y limpie luego con agua limpia.



Limpieza con aspiradora: Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para áreas grandes y limpieza inicial del lugar.

Máquina combinada (para grandes áreas): Use detergente neutro diluido. Velocidad baja 150-25rpm o superior. Las almohadillas beige y rojas son generalmente más adecuadas (vea la guía de almohadillas).



Limpieza con aerosol (limpieza con aerosol y pulido en una sola operación): Para revitalizar las superficies con suciedad ligera o desgaste por tráfico: mezcle agua, detergente neutral y polímero en el tanque contenedor.



Velocidad adecuada: 300-500/1000rpm.

LIMPIEZA PERIÓDICA



Suciedad ligera (Pulido con aerosol): Para revitalizar la superficie: limpie con rociador usando detergente neutro y mantenedor de piso (almohadilla roja).



Si es necesario (Pulido en seco): Cuando sea necesario, pulido en seco (almohadilla blanca-beige) para restaurar el brillo de la superficie.

Velocidad adecuada: 500-1000rpm.



Suciedad pesada (Cepillado con máquina + aspirado húmedo)

- Aplique una solución de limpieza (bastante fuerte, pH 10-11, después de la disolución) al piso y deje actuar durante 5-10min.

- Limpie el piso usando una enceradora de un solo disco (almohadilla roja).

- aspire el agua sucia inmediatamente. Enjuague con agua limpia y permita que el piso se seque.

OBSERVACIONES: Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información. La información anterior está sujeta a cambios debido a la mejora continua.

TARKETT AMÉRICA LATINA:

México | América Central: + 55 11 98410 9310

Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y

Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069