

<b>Producto</b>		<i>Pisos Kuárzara</i>			
<b>Características</b>					
Los Pisos de Vinilo Kuárzara son Baldosas macizas, homogéneas de 50 x 50 cm. Colección Visos, Reflejos y Trazos en más de 15 colores.					
Propiedades	Norma	Especificación	Reflejos	Trazos	Vizos
Escuadría (mm).	NTC 4414	< 0,25	√	√	√
Espesor (mm).	NTC 4413	2,3 ± 0,12 mm	√	√	√
Esquinas (mm).	NTC 548	< = 1,0	√	√	√
Estabilidad Dimensional %.	NTC 548	< 0,25	√	√	√
Deflexión (mm).	NTC 4416	> 25	√	√	√
Indentación (mm).	ASTM F 142	0,15 - 0,38	√	√	√
Protección Bacteriostática	AATCC 147	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia manchas rosa (penicillum)	ASTM E 1428	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia Hongos (Moho)	ASTM G 2190	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia a la abrasión. (gr/ 1000 ciclos).	N.I.V.	< 0,15	√	√	√
Resistencia al impacto (mm).	NTC 4415	< 75	√	√	√
Resistencia a las manchas (visual)		Pasa	√	√	√
Resistividad (Ohm.m).	ASTM D 257-07	36 x 10 <sup>9</sup> -1,7x10 <sup>12</sup>	√	√	√
Tamaño (mm).	NTC 4412	500 x 500 ± 0,3%	√	√	√
Refuerzo con mineral de cuarzo	CERTIFICADO	Cumple	OK	OK	OK
Refuerzo con partículas Oxido de Aluminio	CERTIFICADO	Cumple	OK	OK	OK
Tráfico		42	√	√	√
Uso		Industrial Gral.	√	√	√
<p>Uso residencial: 10 años de garantía.                      N.I.V. ; Norma interna Vinisol.                      Uso industrial: 8 años de garantía.                      AATCC: American Association of Textile Chemist and Colorists  <b>Fabricado por Vinisol S.A</b></p>					
<b>Logotipos de la marca</b>					
					

