

Los sistemas de limpieza modernos, tienen como objetivo reducir el consumo de agua y su sustitución por técnicas de mantenimiento en seco o semihúmedos. Un ejemplo de ello es el uso de mopas semihúmedas, así como la utilización de máquinas adecuadas que facilitarán el trabajo del personal de limpieza, aumentando así su rendimiento y reduciendo, al mínimo posible, el impacto medioambiental con menor uso de agua y agentes químicos. Nuestros pavimentos IQ contienen una menor cantidad de cargas minerales garantizando una calidad óptima y permitiendo su exclusivo procedimiento de restauración de superficie.

Limpeza Inicial:

Proteger siempre el suelo, durante el periodo de reforma o construcción, con plástico, cartón o similares. Es recomendable realizar una limpieza inicial de la estancia antes de comenzar a usar de modo normal el nuevo pavimento.

Suciedad moderada: Aspirar, barrer o pasar una mopa húmeda/semihúmeda para eliminar el polvo y la suciedad producidos durante la obra. Una máquina rotativa con disco blanco/amarillo resulta muy efectiva en grandes superficies. Utilizar una solución con pH bajo para eliminar fácilmente el polvo producido durante el proceso de reforma o construcción.

La protección de los accesos:

Alrededor del 80% de la suciedad de un suelo proviene del exterior. La colocación de felpudos tipo rejilla con inserción de fibras absorbentes en la entrada exterior, acompañados de alfombrillas sintéticas de polipropileno, Nylon o filamentos en el interior, de dimensiones y características adecuadas al tráfico y las condiciones de uso del edificio deberán eliminar casi el 90% de la suciedad externa, reteniendo la humedad, el polvo grasoso y las partículas abrasivas.

Limpeza Diaria:



Limpeza diaria: Mopa semihúmeda o seca.



Máquina Rotativa Combinada: Con el fin de obtener los mejores resultados en zonas con alto grado de ensuciamiento, se aconseja el uso de máquina rotativa combinada preferiblemente con disco rojo.

Limpeza con productos químicos: En caso de ser necesario un método de limpieza húmedo, utilizar detergente neutro. Las habitaciones húmedas podrían necesitar ocasionalmente limpieza con agentes químicos con pH 3/5, con el fin de eliminar los restos de jabón y cal.

Advertencia! Ver siempre indicaciones del fabricante del producto.

Limpeza de manchas manual: Tratar las manchas de forma inmediata. Limpiar manualmente con estropajo de nylon beige/rojo, impregnándolo con detergente neutro mezclado con agua. Aclarar con agua limpia.

Limpeza Periódica:



Mantenimiento con máquina:

Especialmente recomendado para la gama de pavimentos IQ. Se utiliza para restaurar su superficie cuando el suelo está desgastado o rayado. Asegúrese de utilizar el disco correcto, rojo en el caso de los pavimentos homogéneos. Para obtener los mejores resultados utilizar el disco rojo a 500-1000 rpm. Cuanto mayor sea la velocidad mayor será el brillo obtenido. ¡No será necesaria la aplicación de ceras o emulsiones protectoras nunca!



Las manchas y suciedad difícil requieren el uso de maquinaria:

Aplicar la solución (agente de limpieza con pH 10-11 una vez diluido) en el suelo, dejando actuar durante 5-10 minutos. Limpiar el suelo con máquina rotativa y disco rojo. Aspirar el agua sucia de forma inmediata aclarando posteriormente con agua limpia. Dejar secar y proceder al pulido en seco de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Observaciones:

- > Los disolventes dañan los suelos vinílicos.
- > Limpiar cualquier derrame de aceite de forma inmediata para evitar daños en el pavimento.

- > Las patas y ruedas de caucho pueden dejar marcas en el suelo.
- > Es aconsejable incorporar en las patas del mobiliario protectores de plástico para proteger la superficie.
- > Recuerde que los colores claros necesitan mayor frecuencia de limpieza.

Para cualquier aclaración o información adicional contacte con su delegación comercial Tarkett.